

IBACLEAR

Техническая Спецификация

Описание

Порошковые краски IBACLEAR специально разработаны для обеспечения превосходной прозрачности и растекаемости по поверхности. При нанесении в качестве второго слоя на окрашенную базовой металлической краской поверхность обеспечивает защиту от царапин и придает декоративный вид.

Общие характеристики

Отличная растекаемость по поверхности
Устойчивость к царапинам

Применение

Бытовая техника
Осветительное оборудование
Декоративное применение
Общепромышленное применение

Особенности продукта

УФ Стойкость	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)
Растекаемость	Очень хорошая
Поверхность	Глянцевая GL – Полуглянцевая HR – Полуматовая CS - Mat CM
Плотность	1.1 – 1.3 гр/см ³
Срок хранения	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)

Информация по нанесению продукта

Метод нанесения	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).
Режим запекания	Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).
Толщина пленки	60-80 мкм (рекомендуется)
Теоритический расход	11-13 м ² /кг. Рассчитано на основе рекомендуемой средней толщины пленки. На это значение влияют такие факторы, как способ нанесения, плотность, поверхность материала и структура поверхности.

Характеристики покрытия

Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

IBACLEAR

Руководство по применению

Порошковые краски **IBACLEAR** не требуют особых действий. Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

Уход и обслуживание

Поверхность пленки краски серии **IBACLEAR** следует регулярно мыть теплой водой и жидким мягким моющим средством, а затем промывать проточной водой для сохранения привлекательного внешнего вида изделия. Не рекомендуется использование абразивных очистителей и активных органических растворителей.

Здоровье и безопасность

Техническая спецификация серии **IBACLEAR** (TDS) – является неотъемлемой частью использования этого продукта, содержащая информацию о потенциальном воздействии на здоровье и необходимых персональных средствах защиты. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в офисы продаж и обслуживания клиентов.

Меры предосторожности и ограничения

Вследствие широкого выбора применения и выбора типа печи, во внешнем виде порошковых покрытий серии **IBACLEAR** могут быть различия между образцами или производственными пластинами, приготовленными İBA Kimya Powder Coatings, и материалами заказчика. Следовательно, ответственность за качество покрытия несет сам пользователь/клиент. Для оптимального результата должны быть соблюдены рекомендуемые толщина пленки и условия отверждения.

Не рекомендуется для зон с высокой коррозией.

Не рекомендуется использовать для применения на открытом воздухе.

Транспортировка и хранение

Упаковка	Плотный полиэтиленовый пакет в картонной коробке по 15-20-25 кг.
Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
Условия хранения	Температура хранения должна быть ниже 30°C, а относительная влажность ниже 50%. Краска должна храниться в закрытых коробках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах.