

ANTIFOAM

Техническая Спецификация

Описание

ANTIFOAM - это добавка, которая добавляется к порошковой краске для придания свойств дегазации (выброс газа, удаления точечных отверстий). Эта функция в основном рекомендуется для пористых материалов или оцинкованных поверхностей.

Применение

Используется путем добавления к готовой порошковой краске
Обеспечивает свойство дегазации

Характеристика продукта

Внешность	Белый порошок
Плотность	1,0 г/см ³
Точка подачи	140°C
Срок хранения	24 месяца (от 10°C до 40°C в закрытой упаковке)

Информация по применению продукта

ANTIFOAM обеспечивает дегазацию при добавлении в количестве примерно от 1 - 3,0% от веса порошковой краски.

Меры предосторожности и ограничения

Вследствие различий при смешивании, цвете и типе порошкового покрытия, а также в условий запекания, блеск краски может снижаться.
Необходимо обеспечить правильное перемешивание для достижения однородного эффекта дегазации.

Транспортировка и хранение

Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
Условия хранения	Температура хранения должна быть от 10°C до 40°C в закрытой упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах